

Serge Ferrari Soltis W96

CODE 6543

Typologie

Toile polyester, enduit PVC. Technologie brevetée PrécontraintFerrari.

Caractéristiques

Version imperméable, haute résistance aux UV et aux conditions météorologiques, 100% recyclable et facile d'entretien.

Utilisations

Pour stores extérieurs filtrant la lumière, grands stores, vérandas et toiles d'ombrage.

Applications

Façades textiles, Pergolas, Stores verticaux, Auvents du balcon, Bâches pour extérieur

Spécifications

Caractéristiques techniques

Compositions	Polyester enduit PVC
Catégorie tissu	micro-perforé
Finissage	imperméable
Dimensions	
Poids ISO 2286-2	620 g/m ²
Epaisseur	0.56 mm
spec-altezza-rotolo	267 cm
Longueur du rouleau	35 m
Prestation	
Résistance à la traction (Chaîne) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Résistance à la traction (Trame) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Résistance à la déchirure (chaîne) DIN 53363	25 DaN
Résistance à la déchirure (trame) DIN 53363	20 DaN
Résistance au chaud	+70 °C
Résistance au froid	-30 °C
Classement au feu	M2 (NF P92.507)
impermeabilité	4 %

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications. Les données relatives à la longueur des rouleaux peuvent varier en fonction des exigences de production.

Couleurs



2171



2047



8861



8102



1103

Les coloris utilisés sont indicatifs et susceptibles de changement

Tous les contenus de ce document appartiennent à Giox Group Srl © 2017