

Cristal Plus 300

CODE 6013

Typologie

Film PVC transparent.

Caractéristiques

Film PVC transparent avec une haute résistance aux UV et à la pollution de l'air, parfaite isolation thermique et excellentes caractéristiques mécaniques. Convient également pour les grandes dimensions. Epaisseur : 0,3 mm

Utilisations

Pour fenêtres de veranda, tentes et accessoires.

Applications

Sacs de sport, Sacs transparents, Fenêtre, Sacs à main, Sacs classique, Couvertures de protection, Stores verticaux

Spécifications

Caractéristiques techniques

Dimensions

Poids ISO 2286-2	370 g/m ²
Epaisseur	0.3 mm
spec-altezza-rotolo	140 cm
Longueur du rouleau	50 m

Prestation


Résistance à la traction (Chaine) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Résistance à la traction (Trame) ISO 1421-1	200 DaN/5 cm
Résistance à la déchirure (chaîne) DIN 53363	6 DaN
Résistance à la déchirure (trame) DIN 53363	6 DaN
Résistance au chaud	+65 °C
Résistance au froid	-10 °C

Notes

* Norma americana.

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications. Les données relatives à la longueur des rouleaux peuvent varier en fonction des exigences de production.

Couleurs



Transparent

Les coloris utilisés sont indicatifs et susceptibles de changement

Tous les contenus de ce document appartiennent à Giofex Group Srl © 2017